

VARIANTS OF KOMPAKT CONNECTOR FOR WIRING HARNESS

Varianten des Kompaktsteckers Kabelbaumseitig:

KOMPAKT 1 / Kompakt 1	KOMPAKT 1.m / Kompakt 1.m	KOMPAKT 1.a / Kompakt 1.a	KOMPAKT 1.1 / Kompakt 1.1	KOMPAKT 1.1m / Kompakt 1.1 m	KOMPAKT 1.1 a / Kompakt 1.1 a	KOMPAKT 2 / Kompakt 2		
OFFER DRAWING: A 928 000 452 Angebotszeichnung: A 928 000 452 INTERFACE: 1 928 A00 75S Schnittstelle: 1 928 A00 75S	OFFER DRAWING: A 928 000 452 Angebotszeichnung: A 928 000 452 INTERFACE: 1 928 A00 75S Schnittstelle: 1 928 A00 75S	OFFER DRAWING: A 928 000 452 Angebotszeichnung: A 928 000 452 INTERFACE: 1 928 A00 75S Schnittstelle: 1 928 A00 75S	OFFER DRAWING: A 928 000 453 Angebotszeichnung: A 928 000 453 INTERFACE: 1 928 A00 75S Schnittstelle: 1 928 A00 75S	OFFER DRAWING: A 928 000 453 Angebotszeichnung: A 928 000 453 INTERFACE: 1 928 A00 75S Schnittstelle: 1 928 A00 75S	OFFER DRAWING: A 928 000 453 Angebotszeichnung: A 928 000 453 INTERFACE: 1 928 A00 75S Schnittstelle: 1 928 A00 75S	OFFER DRAWING: A 928 000 300 Angebotszeichnung: A 928 000 300 INTERFACE: 1 928 A00 75S Schnittstelle: 1 928 A00 75S		
-WITHOUT SEAL PROTECTION WALL -WITHOUT SECONDARY LOCKING -FOR LOCKING HOOK TERMINAL: JUNIOR POWER TIMER (TYCO) -ohne Dichtungsschutzwand -ohne Sekundärverriegelung -fuer Rasthakenverriegelung Kontakt: Junior Power Timer (Tyco)	-m: WITH ASSEMBLED SEAL PROTECTION WALL -WITHOUT SECONDARY LOCKING -FOR LOCKING HOOK TERMINAL: JUNIOR POWER TIMER (TYCO) -m: mit montierter Dichtungsschutzwand -ohne Sekundärverriegelung -fuer Rasthakenverriegelung Kontakt: Junior Power Timer (Tyco)	-a: WITH MOLDED SEAL PROTECTION WALL -WITHOUT SECONDARY LOCKING -FOR LOCKING HOOK TERMINAL: JUNIOR POWER TIMER (TYCO) -a: mit angespritzter Dichtungsschutzwand -ohne Sekundärverriegelung -fuer Rasthakenverriegelung Kontakt: Junior Power Timer (Tyco)	-WITHOUT SEAL PROTECTION WALL -WITHOUT SECONDARY LOCKING -FOR LOCKING HOOK TERMINAL: BOSCH SENSOR TERMINAL 2,8 (BSK 2,8) / BOSCH DAMPING TERMINAL 2,8 (BDK 2,8) -ohne Dichtungsschutzwand -ohne Sekundärverriegelung -fuer Rasthakenverriegelung Kontakt: Bosch Sensor Kontakt 2,8 (BSK 2,8) / Bosch Daempfungskontakt 2,8 (BDK 2,8)	-m: WITH ASSEMBLED SEAL PROTECTION WALL -WITHOUT SECONDARY LOCKING -FOR LOCKING HOOK TERMINAL: BOSCH SENSOR TERMINAL 2,8 (BSK 2,8) / BOSCH DAMPING TERMINAL 2,8 (BDK 2,8) -m: mit montierter Dichtungsschutzwand -ohne Sekundärverriegelung -fuer Rasthakenverriegelung Kontakt: Bosch Sensor Kontakt 2,8 (BSK 2,8) / Bosch Daempfungskontakt 2,8 (BDK 2,8)	-a: WITH MOLDED SEAL PROTECTION WALL -WITHOUT SECONDARY LOCKING -FOR LOCKING HOOK TERMINAL: BOSCH SENSOR TERMINAL 2,8 (BSK 2,8) / BOSCH DAMPING TERMINAL 2,8 (BDK 2,8) -a: mit angespritzter Dichtungsschutzwand -ohne Sekundärverriegelung -fuer Rasthakenverriegelung Kontakt: Bosch Sensor Kontakt 2,8 (BSK 2,8) / Bosch Daempfungskontakt 2,8 (BDK 2,8)	-WITH SEAL PROTECTION -WITHOUT SECONDARY LOCKING -WITH SLIDER FOR LOCKING, FROM LEFT OR RIGHT TERMINAL: JUNIOR POWER TIMER (AMP) -mit Dichtungsschutz -ohne Sekundärverriegelung -mit Querschieber fuer Verriegelung von links oder rechts Kontakt: Junior Power Timer (AMP)		
KOMPAKT 2.1 / Kompakt 2.1	-	KOMPAKT 3 / Kompakt 3	KOMPAKT 4 / Kompakt 4	SPECIAL VARIANT / Sonderv. o. Tuellenan.	SPECIAL VARIANT ABS 5.3 / Sonderv. ABS 5.3	CONNECTOR SOCKET 4-WAY / Kupplungsstecker 4-Pol	CONNECTOR SOCKET 2-/3-/5-WAY / Kupplung 2-/3-/5-polig	
OFFER DRAWING: A 928 000 384 Angebotszeichnung: A 928 000 384 INTERFACE: 1 928 A00 75S Schnittstelle: 1 928 A00 75S		OFFER DRAWING: A 928 000 351 Angebotszeichnung: A 928 000 351 INTERFACE: 1 928 A00 75S Schnittstelle: 1 928 A00 75S	OFFER DRAWING: 1 928 A00 517 Angebotszeichnung: 1 928 A00 517 INTERFACE: 1 928 A00 75S Schnittstelle: 1 928 A00 75S	OFFER DRAWING: D 928 000 90A Angebotszeichnung: D 928 000 90A INTERFACE: Y 928 A00 110-MB Schnittstelle: Y 928 A00 110-MB	OFFER DRAWING: D 928 001 01A Angebotszeichnung: D 928 002 83A D 928 003 14A INTERFACE: Y 928 A00 130 Schnittstelle: Y 928 A00 130	OFFER DRAWING: A 928 000 291 Angebotszeichnung: A 928 000 291	OFFER DRAWING: 1 928 A00 046 Angebotszeichnung: 1 928 A00 046	
-WITH SEAL PROTECTION WALL -WITHOUT SECONDARY LOCKING -WITH SLIDER FOR LOCKING FROM RIGHT TERMINAL: JUNIOR POWER TIMER (TYCO) -mit Dichtungsschutzwand -ohne Sekundärverriegelung -mit Querschieber fuer Verriegelung von rechts Kontakt: Junior Power Timer (Tyco)		-WITH SEAL PROTECTION WALL -WITH SECONDARY LOCKING -WITH LOCKING (SEAL PROTECTION) -WITH CONTROL LEVER FOR LOCKING (CPA) TERMINAL: BOSCH SENSOR TERMINAL 2,8 (BSK 2,8) / BOSCH DAMPING TERMINAL 2,8 (BDK 2,8) -mit Dichtungsschutzwand -mit Sekundärverriegelung -mit Verriegelungsglocke (Dichtungsschutz) -mit Kontrollschieber fuer Steckverriegelung Kontakt: Bosch Sensor Kontakt 2,8 (BSK 2,8) / Bosch Daempfungskontakt 2,8 (BDK 2,8)	-WITH SEAL PROTECTION WALL -WITH SECONDARY LOCKING -FOR LOCKING HOOK -WITH CONTROL LEVER FOR LOCKING (CPA) TERMINAL: BOSCH DAMPING TERMINAL 2,8 (BDK 2,8) -mit Dichtungsschutzwand -mit Sekundärverriegelung -fuer Rasthakenverriegelung -mit Kontrollschieber fuer Steckverriegelung Kontakt: Bosch Daempfungskontakt 2,8 (BDK 2,8)	-WITHOUT SEAL PROTECTION WALL -WITHOUT SECONDARY LOCKING -FOR LOCKING HOOK TERMINAL: JUNIOR POWER TIMER (AMP) -ohne Dichtungsschutzwand -ohne Sekundärverriegelung -fuer Rasthakenverriegelung Kontakt: Junior Power Timer (AMP)	-WITHOUT SEAL PROTECTION WALL -WITHOUT SECONDARY LOCKING -FOR LOCKING HOOK TERMINAL: STANDARD POWER TIMER (TYCO) -ohne Dichtungsschutzwand -ohne Sekundärverriegelung -fuer Rasthakenverriegelung Kontakt: Standard Power Timer (Tyco)	-WITHOUT SECONDARY LOCKING -COMPATIBLE FOR ALL VARIANTS OF KOMPAKT CONNECTORS TERMINAL: TAB (TYCO) -ohne Sekundärverriegelung, passend zu allen Kompaktsteckervarianten Kontakt: Flachstecker (Tyco)	-WITHOUT SECONDARY LOCKING -COMPATIBLE FOR ALL VARIANTS OF KOMPAKT CONNECTORS TERMINAL: TAB (TYCO) -ohne Sekundärverriegelung, passend zu allen Kompaktsteckervarianten Kontakt: Flachstecker (Tyco)	
ACCESSORIES NOT USABLE / Zubehoer nicht verwendbar								

ASSEMBLY EXAMPLE OF ACCESSORIES (SHOWN WITH KOMPAKT 1.1m)
Montagebeispiel des Zubehoers (Dargestellt mit Kompakt 1.1m)

ENDCLIP / Endclip	ENDCLIP WITH CONVOLUTED TUBE Endclip mit Rillrohrabschluss	CAP STRAIGHT Tuelle gerade	CAP VERSION 1 Tuelle Ver. 1	CAP VERSION 2 Tuelle Ver. 2	CAP WITH HOLDER Tuelle mit Halterung	ADAPTER (2way) Adapter (2-pol.)	ADAPTER (3way) Adapter (3-pol.)
POS. QUANTITY OFFER DRAWING Pos. Menge Angebotszeichnung	POS. QUANTITY OFFER DRAWING Pos. Menge Angebotszeichnung	POS. QUANTITY OFFER DRAWING Pos. Menge Angebotszeichnung	POS. QUANTITY OFFER DRAWING Pos. Menge Angebotszeichnung	POS. QUANTITY OFFER DRAWING Pos. Menge Angebotszeichnung	POS. QUANTITY OFFER DRAWING Pos. Menge Angebotszeichnung	POS. QUANTITY OFFER DRAWING Pos. Menge Angebotszeichnung	POS. QUANTITY OFFER DRAWING Pos. Menge Angebotszeichnung
2 1 1 928 A00 257	3 1 1 928 A00 257	3 1 1 928 A00 257	3 1 1 928 A00 257	3 1 1 928 A00 257	3 1 1 928 A00 257	3 1 1 928 A00 257	3 1 1 928 A00 257
1 1 1 928 000 453	2 1 1 928 A00 453	2 1 1 928 A00 453	2 1 1 928 A00 453	2 1 1 928 A00 453	2 1 1 928 A00 453	2 1 1 928 A00 453	2 1 1 928 A00 453

GENERAL TOLERANCES FOR ALL DIMENSIONS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
LIN. DIM./L.MASSE R01/RADIIEN ANGLES/ANWINKEL
± 0,5 ± 0,5 ± 5°
ALL LINEAR DIMENSIONS IN/ALLE LÄNGENMASS/IN MM
TOL. PRINCIPLE/TOL. GRUNDSATZ DIN/157:1987-01

REVISED	20110320	ac12s1	ac12s1	213	GS-AM/ENC2
STBZ/9117	19970522	BR/KR	Max	Fenger	213
LANG./SYS. DATE /REV	EN/DE CAT	SCALE/MASSSTAB	1:1	OFFER DRAWING ANGEBOOTSZEICHN.	AGZ Y 928 A00 464
BOSCH			VARIANTS OF KOMPAKT CONNECTOR mit Zubehoer		
1/1			1/1		